

Statische Kaminlüfter

Empfohlene Produkte:

COLA-SAS für das Verbinden der Teile, aus denen sich der statische Lüfter zusammensetzt.

SAS-FUGUE für das Imprägnieren der Pfeilerabdeckung bzw. des Abschlusssteins, um diesen wasserabweisend zu machen.

Versetzen:

- Die beiden Modelle RUND und QUADRAT gleichen sich ideal an alle Typen von Kaminen an und sie erlauben, Entlüftungskanäle bis zu 31 x 31 cm bzw. Ø 31 cm aufzunehmen.
- Der STATISCHE KAMINLÜFTER, den wir hier vorschlagen, setzt sich aus einem Basisstein, 4 Zwischensteinen und einem Abschlussstein zusammen. Um den Zug zu verbessern, die Zahl der Zwischensteine bis zu einem Maximum von 6 erhöhen. Diese Teile mit Nut und Feder passen aufgrund der genauen Abmessungen perfekt ineinander, was eine exakte Verlegung und einen guten

Halt gewährleistet.

- Als Kaminhaube für den statischen Kaminlüfter wird die flache Pfeilerabdeckung vom Typ CK-50 oder CK-38 aufgesetzt. Sie besitzt außerdem eine Wassernase an den Enden der Unterseite und schützt so die Lüfter vor Feuchtigkeit.
- Der Basisstein verfügt ebenfalls über eine Wassernase und schützt so den Kamin vor Wettereinflüssen.
- Es gibt verschiedene Modelle von Basissteinen.
- Es empfiehlt sich, die Teile mit unserem Klebemörtel COLA-SAS zu verlegen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Es ist erforderlich, den Abschlussstein mit SAS-FUGUE zu imprägnieren sofern es sich nicht um ein bereits imprägniertes „IM“-Element handelt.
- Die statischen Kaminlüfter dürfen keinesfalls trocken aufgebaut werden. Sie müssen unbedingt mit Klebemörtel, Mörtel, Epoxi-Kunstharz, etc. verbunden werden.

