

## Betonstutten.

### Te gebruiken materiaal:

Onderdelen model: A-3, A-4, A-5, B-6, C-6.

Onze terrazo modellen TE-40, TE-50 en TEG-500 worden perfect aangevuld met de steunen.

### Plaatsing:

De SAS-STEUNEN brengen een praktische oplossing door hun snelheid van plaatsen zonder mortel.

Daar het een begaanbare vloer is, kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de gewenste diensten te installeren (elektrische kabels, sproeileidingen, etc.).

Met het gebruik van verschillende modellen onderdelen, wordt een perfecte gradatie in de hoogte van de steunen verkregen, hoogtes toelatend tot 70 cm. De minimumhoogte is 3 cm, dikte van het onderdeel model A-3. Er wordt begonnen door het basis model C-6 te plaatsen, vervolgens worden de middenstukken model B-6 geplaatst om uiteindelijk de gewenste hoogte waterpas te krijgen door op te vullen met mortel of zand en het bovenstuk model A-3, A-4 of A-5, die respectievelijk 3, 4 en 5 cm meten.

### Vorzorgsmaatregelen:

De door de steunen toegelaten belastingen zijn zeer hoog terwijl ze normaal beperkt zijn door de weerstand van de terrazo.

