

# ONDERHOUD VAN DE SAS-PRODUCTEN

## SAS-NET.

### Reiniger, kalkuitslagverwijderaar.

Speciaal ontworpen als ontkalker en zoutuitslagverwijderaar. De combinatie van anorganische zuren met oppervlakactief en aanvochtende middelen, maakt van SAS-NET de meest krachtige en efficiënte ontkalker, en verwijderaar van kalk- en zoutuitslagresten door oplosbare zouten.

#### Rendement :

ongev. 1 liter per m<sup>2</sup>

#### Gebruiksaanwijzing:

Is klaar voor gebruik. Wordt op het vochtige oppervlak aangebracht en gespoeld met een waterstraal onder druk en door te wrijven met een stoffer of plastic borstel.

Het is raadzaam beschermhandschoenen en bril te gebruiken.

#### Presentatie:

Verpakking van 5 liter.

#### Behandeling en bewaring:

Ver van reagerende substanties behandelen. Niet mengen met hypochloriet, gevaar op vrijkomen van toxisch chloor.

Gesloten, in originele verpakkingen bewaren. Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0 °C, noch hoger dan 40 °C. Direct zonlicht vermijden.

Onbrandbaar product.

### Reiniging van de geprefabriceerde elementen uit beton:

• Na het opvoegen (na 4 of 5 uren), mogen de voegen gereinigd worden met behulp van een borstel en een vochtige doek. Als op het einde van de plaatsing de betononderdelen vlekken hebben van droge mortel, worden ze gewassen met een oplossing van 1 deel sterk schoonmaakmiddel (chloorwaterstof) en 3 delen water. Wrijven met een borstel met plantaardige borstelharen.

• Onderhoud: Als er een vlek of een vochtkring verschijnt, verdwijnt deze na de eerste waterabsorptie. De onderdelen reinigen met ons reinigingsmiddel SAS-NET.

#### Vlekken:

##### • Groei van algen en schimmels:

Sproei met een fungicide volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De materie kan er gemakkelijk vanaf gehaald worden na enkele dagen, hoewel het mogelijk kan zijn dat men een beetje moet krabben of schrobben.

##### • Drankvlekken:

Boen de vlek met zeepwater. Breng voor de moeilijkste vlekken een hypochlorietoplossing (bleekwater voor huishoudelijk gebruik) aan in de proportie 1:10 en spoel overvloedig met zuiver water.

##### • Olievlekken:

Absorbeer de olie met een absorberende doek of papieren doekjes. Geen vod gebruiken. Bedek daarna de beschadigde zone met een doek met een "droog" stofabsorberend middel zoals Portland cement en laat 24 uren rusten. Herhaal totdat de stof alle, of zoveel mogelijk, olie geabsorbeerd heeft.



### Fysische en chemische eigenschappen SAS-NET

Fysisch:	vloeibaar
Kleur:	witachtig.
Geur:	zwak
Specifiek gewicht:	1,09 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
PH:	< 1
Smeltpunt:	niet van toepassing
Explosiegevaar:	niet explosief
Relatieve dichtheid:	1,05
Oplosbaarheid:	in alle verhoudingen oplosbaar in water
Kookpunt:	100 °C
Verhouding oxydanten:	belangrijk
Stoomdruk:	30-200 mbar (20 °C - 50 °C)
Viscositeit:	1,9 mPa (15 °C)



## ONDERHOUD VAN DE SAS-PRODUCTEN

### • Verf / Vernis:

- Vochtige verf – Absorbeer met een absorberende doek of papieren doekjes. Geen vod gebruiken. De bevlekte zone moet onmiddellijk geschuurd worden met een reinigingsmiddel in poedervorm en water.

- Vernis – De bevlekte zone moet onmiddellijk geschuurd worden met een reinigingsmiddel en water. Er wordt geen vlekkenmiddel gebruikt op vlekken die minder dan een week oud zijn, omdat dit

het binnendringen in het beton zou kunnen verhogen. Vlek droge verf: Verwijder zoveel mogelijk. Breng een vlekkenmiddel aan.

Volg de instructies van de fabrikant.

### • Houtbeschermers / Creosoot:

Maak de vlek nat met terpentijn en boen met warm water en reinigingsmiddel. Spoel uiteindelijk grondig met zuiver water.



### Meest gestelde vragen over het onderhoud van betonvloeren:

1. – *Mag ik zout gebruiken om de vloer te ontdooien?*

Nee. Tijdens vorst en dooi, kan het gebruik van zout zowel de duurzaamheid als het voorkomen van de tegelvloer beschadigen.

2. – *Mag ik onder druk wassen om de artificiële natuursteen te reinigen?*

Ja, maar voorzichtig. Was niet onder teveel druk en ook niet te vaak, aangezien dit het oppervlak van het product zou kunnen beschadigen.

### WAARSCHUWING:

SAS is niet verantwoordelijk voor klachten van de bestemming of van derden die voortvloeien uit de gevolgen van het gebruik van de informatie die in dit document bevat staan of uit een raad of tip die in verband hiermee gegeven wordt.