

### Aspiratori statici per camini

#### Prodotti raccomandati:

COLA-SAS per unire i pezzi che formeranno l'aspiratore statico. SAS-FUGUE per imbibire il Copriplastro o cappello dell'aspiratore ed ottenere una migliore impermeabilizzazione.

#### Montaggio:

- Gli ASPIRATORI STATICI PER CAMINI si fabbricano in due formati, ROTONDO e QUADRATO e possono adattarsi a tutti i tipi di tiraggio e a condotti fino a 31 x 31 cm. quelli Quadrati. I Rotondi a condotti di Ø 31 cm.
- L'ASPIRATORE STATICO che suggeriamo è composto da un pezzo base, 4 pezzi intermedi e da un Copripilastro o cappello.
- Per migliorare il tiraggio, bisogna aumentare il numero dei pezzi intermedi fino ad un massimo di 6 unità. Questi pezzi si incastrano

perfettamente grazie ai loro incastri ed alle misure esatte, fattori che assicurano un montaggio ed un fissaggio perfetti.

- Come cappello dell'aspiratore statico quadrato, collochiamo il COPRIPILASTRO piano modello CK-50 IM o CK-38 IM che dispone di una gronda alle due estremità della parte inferiore e protegge gli aspiratori dall'umidità.
- Il pezzo base dispone di una gronda per proteggere il camino dalle inclemenze del tempo.
- Disponiamo di vari modelli di pezzo base.
- È conveniente collocare i pezzi con il nostro prodotto d'unione COLA-SAS.

#### Precauzioni da tenere presente:

- Se si montano elementi sprovvisti della sigla "IM", è necessario trattare il coronamento o la testa di camino con l'impermeabilizzante SAS-FUGUE.
- Non montare mai gli aspiratori statici a secco. È obbligatorio unirli con collante cementizio, malta, resina epossidica, ecc.

