

### Sostegni in calcestruzzo.

#### Materiale da utilizzare:

Pezzi modello: A-3, A-4, A-5, B-6, C-6.

I nostri modelli di piastra TE-40, TE-50 e TEG-500 si complementano perfettamente con i sostegni.

#### Montaggio:

I SOSTEGNI offrono una soluzione pratica grazie alla loro rapidità di montaggio a secco.

Trattandosi di un pavimento praticabile, si può approfittarne per far passare quelle installazioni che ci interessano (cavi elettrici, tubi d'irrigazione, ecc.).

Con l'impiego dei vari modelli di pezzi, si ottiene una perfetta graduazione dei sostegni arrivando fino ad altezze di 70 cm. L'altezza minima è di 3 cm., spessore del pezzo modello A-3. Si inizierà collocando il pezzo base modello C-6, dopodiché si collegheranno i pezzi intermedi modello B-6 e per terminare di livellare l'altezza desiderata si applicherà un getto di completamento di malta o sabbia ed il pezzo superiore modello A-3, A-4 o A-5, che misurano rispettivamente 3, 4 e 5 cm.

#### Precauzioni da tenere presente:

I carichi consentiti per i sostegni sono molto elevati essendo normalmente limitati dalla resistenza della piastra.

