

Pozzetti.

Preparazione prima del montaggio:

I pozzetti si devono collocare su una lastra di malta spessa 6 cm. o su una base convenientemente resa compatta.

Materiale da utilizzare:

- Gli elementi ARG-40 e ARG-50 sono dei complementi rispettivamente per i pozzetti RG-40 e RG-50 e permettono la sovrapposizione fino ad arrivare all'altezza desiderata per renderli registrabili dal livello del suolo.
- Tutti i modelli di pozzetti sono dotati di coperchio di registrazione con incastro (TRG-30, TRG-40, TRG-50).
- I pozzetti di 40 x 40 e 50 x 40 cm. possono essere utilizzati come pozzetti con sifone, con il vantaggio che questo fatto suppone grazie ai separatori modello SRG-40 e SRG-50.

Montaggio:

Fabbrichiamo tre misure di pozzetti (30 x 30, 40 x 40, 50 x 40 cm.) che possono essere utilizzati come collegamento tra le colonne di scarico ed i tubi di scolo o come scatole di registrazione. I pozzetti si devono collocare su una lastra di malta di 6 cm. di spessore. Collegheremo i tubi al pozzetto e riempiamo i laterali con pietrisco in modo che rimanga ben fisso. I pozzetti incorporano nei vari lati dei bassorilievi (collegamenti) dove si possono collegare i tubi. I bassorilievi si devono rompere (quando necessario) facendo attenzione e aiutandosi con uno scalpello ed un martello, dal centro verso i bordi.

Precauzioni da tenere presente:

È importante che il coperchio sia accessibile in modo di renderlo registrabile e poter eseguire comodamente i lavori di manutenzione. Se ciò non fosse possibile, utilizzare i complementi ARG-40, ARG-50.

